

WT-6056A 自动式破裂强度试验机

1.简介

自动式破裂强度试验机采用数字显示压力，试样破裂时，自动显示破裂强度值。自动式破裂强度试验机容量为 0-100kg/cm²，可检测一般真皮、PU 皮革纸张、瓦楞纸、卫生纸、包装纸，布类等材料的产品质量。

2.参照标准

JIS L1004, JIS L1018, JIS L1031, GB/T 20027, JIS K6328, JIS P8131, JIS P8112, ASTM D2210, TAPPI T403



3.主要技术参数

序号	项目	参数
1	试样夹持力	>690kPa (可调节)
2	测试系统密封性	1min 内压降 < 10%Pmax
3	分辨率	0.1kPa
4	排气量	0.02-0.3m ³ /min
5	额定压力	0.6-0.7
6	测试单位	Pa, kPa, kgf, LB
7	重量	50kg
8	液压油	甘油 85%, 蒸馏水 15%
9	夹环材质	不锈钢 SUS 304
10	夹环口径	上环 ϕ 31.5mm, 下环 ϕ 31.5mm
11	体积	440x420x560mm
12	电源	AC220V \pm 10%, 50Hz, 120W
13	耐破度测量范围	0-5600kPa
14	气压源	Min. 6kg/cm ² (客户自备)
15	加压速度	170 \pm 15ml/min